

MAX505H280TR

555 x 428 x H326 mm
21.85 x 16.85 x 12.84 inch

500 x 350 x H280 mm
19.69 x 13.78 x 11 inch

58 + 222 mm
2.28 + 8.74 inch

6.1 kg / 13.44 lb

-30 / 90 °C / -22 / 194 °F

Capacità / Capacity
49 lt

Volume³ Interno / Internal Cubic Volume
49000000 mm³ / 1.73 Feet³



Stampaggio: ad Iniezione
Moulding: Injection Molded

Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
POLIMERO (Guarnizione / O-ring)
METALLO/METAL + PLASTICA/PLASTIC (Trolley)
ACCIAIO INOX/STEEL PIN (Assale ruote/Stainless wheels)



Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone
1 pcs. x carton

7 Kg per cartone
15.43 lb weight of the carton

IP67
RATING

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

ATA300

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perti in nylon ANTI corrosione / Nylon pins, corrosion free



SCREEN PRINTING & CUSTOM LABEL
SERIGRAFIA ED ETICHETTA PERSONALIZZATA



CUSTOMIZED FOAM INLAY
INTERNI IN SPUGNA FUSTELLATA



CUSTOM COLOUR
COLORI PERSONALIZZATI